

## Ficha técnica

### Descripción

El cloruro de calcio anhidro es un adsorbente de alto rendimiento en absorción, lo que permite que nuestro desecante para contenedores Secal tenga una capacidad de absorción superior al 300% a 60°C y 90% de humedad relativa. En condiciones extremas, esta capacidad puede alcanzar hasta un 400%.

Garantizamos cero fugas en nuestros productos, lo que asegura una eficaz prevención de la condensación y la humedad dentro del contenedor, protegiendo así la carga de humedad y evitando la formación de óxido y moho. Su uso se ha ampliado en diversas aplicaciones que requieren una alta absorción de humedad, siendo especialmente eficaz en el almacenamiento y transporte de diferentes contenedores de carga seca.

### Composición

| No. | Nombre                    | CAS No.    | Porcentaje |
|-----|---------------------------|------------|------------|
| 1   | Cloruro de calcio anhidro | 10043-52-4 | 80%        |
| 2   | Almidón modificado        | --         | 20%        |



### Requerimientos técnicos

| Item                   | CAS No.              | Porcentaje |
|------------------------|----------------------|------------|
| Apariencia             | Limpio y sin peligro |            |
| Capacidad de Absorción | 25°C 80% R.H. ≥ 200% |            |
|                        | 60°C 90% R.H. ≥ 300% |            |

### Aplicaciones

