

50 g desecante de arcilla bentonita

Desisorb (Shanghai) Technology Co., Ltd



Descripción

Las bolsas desecantes de arcilla bentonita son adecuadas para mantener una baja humedad en el interior de espacios cerrados que contengan sustancias susceptibles de deterioro en presencia de altas concentraciones de vapor de agua, tanto durante la fase de transporte como durante el tiempo de almacenamiento.

Composición

Componente	Formula Molecular	CAS No.	Proporción
Silica	SiO_2	14808-60-7	62%
Óxido de aluminio	Al_2O_3	1344-28-1	22%
Óxido férrico	Fe_2O_3	1309-37-1	5%
Óxido de magnesio	MgO	1309-48-4	5%
Óxido de calcio	CaO	1305-78-8	4%
Agua	H_2O	7732-18-5	2%



Requerimientos técnicos

Item / Condición	Standard
Contenido de Humedad (180°C)	$\leq 3.0\%$
Capacidad de absorción de humedad ($T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ RH = 40 $\pm$ 2%)	$\geq 17.0\%$
Dimensión del empaque	80 $\pm$ 5mm*100 $\pm$ 5mm
Peso del empaque	47.5g~52.5g
Presentación del producto	400 unidades/bolsas/caja
Dimensión de la caja	370*275*330mm



Almacenamiento

El desecante de bentonita debe colocarse en un recipiente sellado para evitar la absorción de humedad.

Aplicaciones

